



РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР

TENECH 48

скорость 800 мм/с, ширина рулона до 1250 мм

Плоттер Tenech 48 — это скоростной до 800 мм/с плоттер для резки рулонных материалов с максимальной шириной до 1250 мм.

Цифровая регулировка давления ножа плоттера Tenech 48 (до 1000 г/мм), позволяет без проблем осуществлять резку как тонких самоклеящихся материалов, так и более плотных термотренсферных, виниловых пленок, в том числе и для напольной ламинации.

Скоростной USB порт в комплексе с программой **Signmaster** обеспечит легкое подключение и настройку плоттера к ПК, а также даст возможность загружать на него задания с внешних носителей (флешки, накопители и др.).

Сенсорная интуитивно понятная панель управления на английском и русском языках делают доступной работу за плоттером как профессионалам, так и новичкам.

БЛАГОДАРЯ TENECH 48 ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ:

- Рекламу;
- Декоративные элементы витрин;
- Аппликации для оклейки автомобилей;
- Дорожные знаки;
- Наклейки и стикеры;
- Элементы брендинга одежды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОТТЕРА TENECH 48:

Надежные направляющие и качественные ролики на промышленных подшипниках обеспечивают скорость до 800 мм/с и максимальную точность резки (размер минимального символа до 5 мм).

CCD камера с высокой чувствительностью и разрешением позволят без проблем осуществлять контурную резку не только на белых, но и на цветных, зеркальных материалах и т.д.

Устойчивый корпус из алюминиевых сплавов обеспечивает дополнительную защиту плоттеру от случайных повреждений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модели TN48-CCD

Максимальная ширина	Материала 1310 мм Рабочая ширина 1205 мм
Максимальная скорость	800 мм/с
Панель управления	LCD дисплей
Тип привода мотора	Микрошаговый
Давление ножа	1000 г/мм
Программное разрешение	0,025 мм
Объем памяти	128 Мб
Допустимая глубина резки	1,0 мм
Интерфейс	USB, serial (RS-232)
Офсет (смещение ножа)	от 0 до 1,0 мм
Минимальный размер материала	50 мм
Минимальный гарантированный размер символа	5 мм
Возможность тестового прореза	Программно / аппаратно
Тип ножа / вычерчиватель	Сплав с кабридом вольфрама / шариковый
Напольный стенд	Есть
Температурные требования	Хранение от -30 до +30 °С Работа от +5 до +50 °С
Требования к влажности	от 30 до 70% (относительная влажность)
Потребляемая мощность	70 Вт
Размер в упаковке	1600 x 400 x 450 мм
Вес	33 кг



Приобретая плоттеры **TENECH 48**, вы получаете профессиональную техническую поддержку от нашей **сервисной службы**, как на этапе запуска, так и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

Москва
8 (495) 662-96-40

Санкт-Петербург
8 (495) 662-96-40

Казань
8 (843) 245-41-30

Краснодар
8 (861) 202-50-49

Пятигорск
8 (962) 410-98-35

Новосибирск
8 (383) 289-99-57

Иркутск
8 (395) 248-49-43

Екатеринбург
8 (343) 237-27-44

Тюмень
8 (3452) 69-38-73

Сургут
8 (3452) 69-38-73

Владивосток
8 (423) 265-20-02

Хабаровск
8 (4212) 336-339

Уссурийск
8 (4234) 32-06-18

Петр.-Камчатский
8 (423) 265-20-02

Якутск
8 (423) 265-20-02